







装前塞示意图



RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05



备注 (NOTE):

1. 电气特性:
 - 1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
 - 1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 1.3. 额定电压: 5V.
 - 1.4. 耐电压: 100VAC.
 - 1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧 .
2. 机械性能:
 - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3. 插拔次数: 10000次.
 4. 可焊性: 温度210-230℃, 时间10秒.
 5. 工作环境: -20℃ to +85℃.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND		
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

TABLE:

NO	PART	QTY	Material
1	SHELL	6	STAINLESS STEEL, NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL, TIN/Au/NI PLATED
3	MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
4	2MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm			
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297			
APPROVAL		VERSION	01			

品名:

TYPE-C连接器

型号: TYPE-C 6P 立插防水母座
H=6.8mm E款



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.