




灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W White
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..	



带灯轻触主要技术指标: Llluminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	▶ 260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

5	_____	LED灯		1	透明	A0635红光
4	_____	按钮	PA66	1	琥珀	借A0630
3	_____	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630
2	_____	塑座	PA66	1	黑色	借A0630
1	_____	卡件	HS2	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名: 带灯开关 型号: HHA0635-2-9H
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		>20- ±0.15		
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		>10-20 ±0.10		
APPROVAL		VERSION	01		>5-10 ±0.05		
					-5 ±0.03		



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.